## Ficha técnica JM Distech

# ZK-TS-SBT3000S-D-1200

Marca: ZKTECO

## Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Las puertas motorizadas cuentan con puertas abatibles que se acciona de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 1200 mm, siendo apto para personas con movilidad reducida (PMR).

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un motor cepillado sin escobillas (PRO), este torno ofrece hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación.

• ZKTeco

• Puerta motorizada de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor cepillado sin escobillas

• Ancho de paso de 1200 mm

• Apto para acceso de personas con movilidad reducida

• Indicador LED

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Fabricado en acero inoxidable SUS304 y barrera acrílica

• Modos de configuración: uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapa universal para lectores de tarjetas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | TS-SBT3000S-D |
| **Controladora** | Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso |
| **Indicador LED** | Indicador LED de estado del torno |
| **Movimiento de la barrera** | Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida) |
| **Modo de emergencia** | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo de 12V adicional no incluida) |
| **Compatibilidad** | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapa universal para lectores RFID |
| **Modos de configuración** | Uno o dos sentidos |
| **Material de fabricación** | Acero inoxidable SUS304 con puerta y tapa en acrílico Puertas acrílicas |
| **Fiabilidad** | Motor cepillado sin escobillas 5.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V |
| **Temp. funcionamiento** | -15 ºC ~ +60 ºC |
| **Dimensiones de línea** | 1200 mm |
| **Dimensiones de paso** | 1200 (An) x 127 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida) |
| **Dimensiones** | 1005 (Al) x 127 (An) x 127 (Fo) mm |
| **Peso** | 50 kg (cada mueble) |
| **Protección** | Interior |

## Contenido

- Torno portillo motorizado ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Puertas