Ficha técnica JM Distech

DS-2CE50D8T-VPITSZE(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Domo HDTVI

• 2 Mpx CMOS

• 1080p (1920x1080)

• Salida HDTVI

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm

• 0 Lux

• Ultra Low Light

• IR Alcance 60 m

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• IR CUT

• Micrófono integrado

• Audio sobre Coaxial

• Alimentación sobre coaxial PoC.at

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx progressive scan CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	1080p (25~30 fps)
Lente	Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	106~32º (H), 56~18º (V), 127~37º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.28, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / IR alcance 60 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, 3D-DNR, AGC, Privacy masking
Audio	Micrófono integrado Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 7.4 W máx. PoC.at (alimentación sobre cable coaxial)
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 121.5 mm x 97.6 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 121.5 mm / Ø entre tornillos 104.7 mm / 3 tornillos
Peso	570 g

Contenido

- Cámara Domo HDTVI Hikvision PRO
- Material de montaje
- Instrucciones de uso