Ficha técnica JM Distech

DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH36S80

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara Térmica Dual IP Bullet 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente 9.7 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 4 Mpx (2688x1520)

• Lente 8 mm (óptica)

• H.265/H.264

• 0 lux

• IR alcance 30 m

• Luz blanca alcance 30 m

• Motion Detection 2.0

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Sirena y flash disuasorio

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE (IEEE802.3af)

• Interfaz de comunicación 4G

• Panel fotovoltaico 80 W

• Batería de litio 36 Ah

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704x576, 640x512, 320x240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x240)
Compresión	H.265/H.264
Lente	9.7 mm (Term) / 8 mm (Opt)
Iluminación mínima	Color: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 30 m Luz blanca alcance 30 m
Ángulo de visión (FOV)	Térmico: H: 18°, V: 13.5° Óptico: H: 39.4°, V: 22.1°
DORI	Persona: 404 m (D), 101 m (R), 50 m (I) Vehículo: 1239 m (D), 310 m (R), 155 m (I)
Rangos VCA	Persona: 77.6 m Vehículo: 203.7 m Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 32.3 m Medición de Temperatura (Objeto 1x1m): 161.7 m
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 μm
Detector pitch	12 μm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), 3D-DNR, AGC, AWB
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Interfaz de comunicación	Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA)
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Comunicación	1 x RS-485 half duplex
Alimentación	DC 12 V ± 25% PoE (IEEE802.3af)
Consumo	Consumo de energía y corriente: Consumo de potencia medio en 24 horas: 2.97 W Consumo de potencia en modo sólo térmico: 2.73 W Consumo de potencia máximo: 7.1 W

Voltaje de la batería	10.8 V
Batería	Batería de litio 36Ah
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Panel Solar	80 W
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones 6000 V
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Dimensiones	543 (Al) × 1079.9 (Fo) × 760 (An) mm
Peso	26.6 kg
Montaje	Montaje en farola/poste
Dimensiones de la batería	236 (Fo) x 154 (An) x 80 (Al) mm
Peso de la batería	3.3 kg

Contenido

- Cámara Bullet Térmica Dual 4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Llave allen
- Plantilla de instalación
- Panel solar
- Batería de litio