Ficha técnica JM Distech

DS-2SE2C400MWG-E/14(2.8/8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara IP TandemVu: PT + panorámica

• Sensor PT 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PT 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PT 8 mm

• Velocidad 25 º/s

• Sensor cámara panorámica 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución cámara panorámica 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente cámara panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• Luz híbrida: IR + luz blanca

• Alcance luz híbrida 30 m

• DWDR

• 3D-DNR

• Compresión Smart265/Smart264/H.265/H.264

• IR CUT

• Detección de movimiento 2.0

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura MicroSD hasta 512 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones

• Soporte a pared incluido

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	PT: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámica: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PT: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámica: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PT: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720) Panorámica: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra Stream	PT: 25 fps (640x480, 640x360) Panorámica: 25 fps (640x480, 640x360)
Iluminación mínima	PT: 0.005 Lux Color@(F2.0, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 30 m Panorámica: 0.005 Lux Color@(F2.0, AGC ON) / IR: 0 Lux, alcance 30 m
Compresión	Smart265 / H.265 / Smart264 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 4 Mbps
Óptica	PT: Fija 8 mm Panorámica: Fija 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PT: 44º (H), 24º (V), 51º (D) Panorámica: 94º (H), 49º (V), 114º (D)
Zoom digital	16X
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Función espejo, Privacy Masking, ROI
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: PT: 0~345° Panorámica: 0~355° Vertical: PTZ: 0°~80° Fija: 7°~17° (ajuste manual)
Velocidad manual	Horizontal: 4~ 25°/s, Vertical: 4~20°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 25°/s, Vertical: 20°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 a 160 Kbps(MP2L2)/16 a 64Kbps(AAC-LC)/8 a 160 Kbps(MP3)/8 a 48 Kbps(PCM)
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A máx. PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +50º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones

Material	Policarbonato
Dimensiones (sin soporte)	134 mm (An) x 291.7 mm (Al) x 213.5 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	1000 g

Contenido

• Cámara IP domo motorizada Hikvision

• CD con software e instrucciones

• Llave Allen

• Soporte a pared