Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2B18SE-ADF28K-WP-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP tipo Bullet de la gama Prime de Uniview con 8MP, lente fija de 2.8 mm. Esta cámara cuenta con SIP, conteo de personas, captura de metadatos de vehículos y personas. Cuenta con tecnología Wise-ISP y OwlView que permite visualización a color en ambientes de muy baja luminosidad, además de sus 140 dB en WDR permite tener una imagen clara en ambientes de contraluz.

• Cámara Bullet IP | Gama Prime

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux

• Luz blanca alcance 40 m

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• SIP con ColorRetrieval: permite extraer metadatos de color de las características de las personas y de los vehículos

• OwlView: Con la tecnología Wise-ISP, la serie OwlView permite tener la mejor imagen a color en ambientes de baja luminosidad, casi total oscuridad.

• Audio

• Alarmas

• Micrófono integrado

• Conteo de flujo de personas

• Monitorización de densidad de personas

• Auto Scene Match (ASM)

• WDR (130 dB)

• PoE (IEEE802.3af)

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 97.49°, V: 52.31°, D: 102.29°
DORI	86.9 m (D), 34.8 m (O), 17.4 m (R), 8.7 m (I)
Tasa Main Stream	8MP (3840x2160), máximo 30 fps; 5MP (3072x1728), máximo 30 fps; 4MP (2560x1440), máximo 30 fps; 1080p (1920x1080), máximo 30 fps;
Tasa Extra Stream	720p (1280x720), máximo 30 fps; D1 (720x76), máximo 30 fps; 640x360, máximo 30 fps; 2CIF (704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps
Tasa Third Stream	D1 (720x76), máximo 30 fps; 640x360, máximo 30 fps; 2CIF (704x288), máximo 30 fps; CIF (352x288), máximo 30 fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video bitrate	128 Kbps~16 Mbps
OwlView	Tecnología para visualizar imágenes a color en ambientes de baja iluminación
Iluminación mínima	Color: 0.0003 lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca activada
Alcance luz blanca	40 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Shutter	1 ~ 1/100000s
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Modo pasillo	Sí
SIP	Prevención inteligente de intrusión (Smart Intrusion Prevention). Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de flujo de personas. Monitorización de la densidad de multitud.
UMD	Integra Ultra Motion Detection (Detección de movimiento avanzada).
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (sólo WDR)
Almacenamiento interno	Ranura para tajeta MicroSD hasta 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	1 entrada / 1 salida
Micrófono	Sí
Altavoz	Sí
Compresión de audio	G.711U, G.711A
Audio bitrate	64 Kbps

Alarmas	1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 10.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Material	Metal y plástico
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	269 (Fo) × 96 (An) × 82 (Al) mm
Peso	860 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso