Ficha técnica JM Distech

AJ-INTERNALBATTERY-NB-72V95AH

Marca: AJAX

Descripción

Ajax Internal Battery NB (7.2V/95Ah) ha sido diseñada específicamente para el Hub BP de Ajax, garantizando el funcionamiento continuo del sistema con una autonomía que alcanza hasta 25 meses cuando el Hub BP se configura en modo de ahorro de energía.

Su integración con Hub BP asegura protección continua en lugares donde no hay red eléctrica disponible, pudiéndose utilizar en diferentes soluciones: lugares de construcción, instalaciones en parques solares, propiedades vacías, casas vacacionales, etc.

Ajax Hub BP Jeweller utiliza el sistema operativo Malevich, propietario de Ajax y diseñado para optimizar el rendimiento de los paneles de seguridad. Ofrece mayor seguridad, fiabilidad y velocidad, con actualizaciones regulares OTA (over-the-air) que aseguran alta resistencia a manipulaciones. Incluye funciones avanzadas como configuración remota, autodiagnósticos y estabilidad en tiempo real, protegiendo los dispositivos contra ciberataques y manipulaciones físicas. Además, gestiona eficazmente el envío simultáneo e instantáneo de mensajes de alarma a través de Internet. Es fundamental para mantener la integridad y funcionamiento del ecosistema Ajax.

• Ajax

• Batería interna no recargable para Hub BP

• Voltaje 7.2 V

• Capacidad 95 Ah

• Conector del cable de 2 pines

• Uso interiores

• Fácil reemplazo

Especificaciones

Modelo	Internal Battery NB (7.2V/95Ah)
Compatibilidad	- AJ-HUBBP-V2-NOCASE - AJ-HUBBP-V2 - AJ-HUBBP-W/B
Características generales	
Tipo de batería	No recargable 10 × ER34615 Batería no recargable de cloruro de litio-tionilo
Duración aproximada con Hub BP V2	Hub BP V2 con versión de hardware (HB2.011.MBR.001v1) y 10 dispositivos: - Modo ahorro de batería: 25 meses - Pleno rendimiento: 3 meses
Duración aproximada con Hub BP	Hub BP con versión de hardware (HB2.009.MBR.001v4) y 10 dispositivos: - Modo ahorro de batería: 16 meses - Pleno rendimiento: 2 meses
Conector para fijar la batería al hub	Molex 2139-2
Información adicional	
Precauciones de uso	El Hub BP Jeweller no carga esta batería Utilice la batería solo con dispositivos compatibles La batería está diseñada solo para uso en interiores
Precauciones de protección	No recargue la batería No exponga la batería a llamas abiertas, chispas o cualquier otra fuente de ignición No cortocircuite los terminales de alimentación No desmonte ni deforme la batería Evite impactos mecánicos excesivos o vibraciones
Garantía	No se aplicarán garantías vinculadas al propio consumo del producto
Alimentación	
Tensión nominal	7.2 V
Capacidad	95 Ah
Tensión de la batería al final de vida útil	4 V
Intensidad máxima de descarga	700 mA
Carcasa	
Temp. funcionamiento	-55 º C ~ +85 º C
Humedad relativa de funcionamiento	Hasta 75%
Dimensiones	135 (Al) x 65 (An) x 105 (Fo) mm
Peso	990 g

Contenido

- Batería interna para Hub BP
- Conector del cable de 2 pines