Ficha técnica JM Distech

AK-SL60

Marca: AKUVOX

Descripción

• Akuvox

• Gama Akubela

• Cerradura inteligente autónoma biométrica

• Identificación por reconocimiento facial, palma de la mano, vena, huella, tarjeta MF, NFC, contraseña o APP

• Apertura mediante llaves temporales de PIN

• Capacidad 50 usuarios, 50 caras, 50 venas, 50 huellas, 50 contraseñas y 50 tarjetas

• Función de videoportero: cámara de 4 Mpx (exterior) y pantalla táctil 5" a color (interior)

• Altavoz y micrófono dobles integrados

• Audio bidireccional con tecnología Crystal Clear

• Visión nocturna con iluminación IR

• Radar de 24 GHz para detección de personas

• Comunicación WiFi y Bluetooth

• Cuerpo de aleación de zinc y cristal templado

• Manilla reversible

• Instalación sin cables

• Batería principal de 6.000 mAh y auxiliar de 3.000 mAh

• Autonomía de hasta 10 meses con 10 aperturas al día

• Bombín mecánico oculto y llave de emergencia

• Adaptable a puertas de 40 a 100 mm

• Cerradura mecánica con resbalón incluida

• Certificado de resistencia al fuego

• Apto para exterior IP65

• Notificaciones push y llamadas entre dispositivos a través de App BelaHome

• Directorio de llamadas y usuarios

• Creación de escenas y automatizaciones inteligentes

• Actualizaciones de firmware a través de nube con control del instalador

• Conexión entre placas y monitores a través de nube en diferentes redes

• Interfaz y voces en inglés

• Acceso remoto de configuración para instalación

Especificaciones

Modelo	SL60
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, palma de la mano, vena, huella, tarjeta MF 13.56 MHz, NFC y contraseña Apertura con bombín mecánico oculto y llave de emergencia
Capacidad	50 usuarios 50 caras / 50 venas / 50 huellas / 50 contraseñas / 50 tarjetas 1 credencial de cada por usuario
Teclado	Botonera táctil numérica de llamada con iluminación LED configurable
Pantalla	5" TFT a todo color táctil
Acceso remoto	Aplicación móvil Bela Home Acceso remoto por Cloud: sí dispone
Sensor de imagen	4 Megapíxel CMOS con sensor infrarrojo y de luz
Ángulo de visión	111° (H)
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz dobles con reducción de ruido y tecnología Crystal Clear Audio
Comunicación	WiFi 2.4 GHz / Bluetooth 3.0
Material	Cuerpo de aleación de zinc y cristal templado 2.5D
Grado de protección	Exterior IP65 (parte externa) e interior IP52 (parte interna)
Temp. funcionamiento	-25 ºC ~ +70 ºC
Instalación	Para puertas de ancho de 40 a 100 mm
Dimensiones	Parte interior: 76 (Fo) x 72 (An) x 460 (Al) mm Parte exterior: 59 (Fo) x 71 (An) x 460 (Al) mm
Alimentación	Batería integrada de 9.000 mAh: Principal de 6.000 mAh Auxiliar de 3.000 mAh Puerto USB-C para carga o apertura de emergencia: 5 V / 1 A máx.
Autonomía	Hasta 10 meses con 10 aperturas al día
Peso	2.500 g

Contenido

- Cerradura inteligente Akuvox
- Material de montaje
- Instrucciones de uso