Ficha técnica JM Distech

ASD535-1

Marca: SECURITON

Descripción

La gama ASD535 es una gama de detección temprana de incendios mediante detectores de humos por aspiración. es apta para la vigilancia de grandes superficies y gran variedad de ámbitos de aplicación: almacenes con estanterías elevadas, áreas de ultracongelación, edificios históricos, naves de gran tamaño, etc.

Con gran tolerancia a ambientes con perturbaciones polvo, suciedad, humedad o vapor.

Trabaja con un sensor SSD 533 de alta sensibilidad, su sensibilidad de 0,002% Obs/m corresponde a una cantidad de humo en el aire extremadamente escasa, ofreciendo una detección precoz

• SECURITON

• Detector de humos por aspiración para 1 sensor de humo SSD 535

• Sin indicador del nivel de humo

• Tubería de hasta 400 metros de longitud

• EN 54-20

• Superficie vigilada 5760 m2

• IP 54

Especificaciones

Longitud de tubería	400m
Superficie max. vigilada	5760 m2
Normativa	EN 54-20
Número máx. orificios de aspiración	2 × 120
Temperatura/humedad de funcionamiento	–30 / +60 °C/ 95% HR
Dimensiones	265 mm (ancho) 348 mm (alto) 148 mm (profundo)
Alimentación	24V DC
Consumo de corriente	260 – 290 mA
Relés	3 (1alarma, 1 fallo,1 libre)
Nivel de presión acústica	34 dB (A) para una emisión de ruido extraordinariamente baja

Contenido

• Detector de humos por aspiración