Ficha técnica JM Distech

AVI-OP-CR-SDC

Marca: AVIGILON

Descripción

Una controladora de accesos es un elemento profesional para la protección de perímetros y puertas. Se ubican en lugares seguros y ocultos, permitiendo la conexión de los lectores, que se sitúan en el lugar visible de la instalación e identifican al usuario que quiere acceder, así como la conexión a las cerraduras electrónicas, que se accionarán si el usuario tiene permitido el acceso.

Esta controladora soporta lectores basados en el protocolo Wiegand, que permite la conexión a través de un cableado directo de cada lector a la controladora. Cuenta con 2 lectores para realizar entrada y salida en cada puerta y soporta lectores que se conectan a través de RS485 y permiten la conexión a través de BUS (en cascada), permitiendo hasta 2 lectores por este método.

Este modelo cuenta con 2 salidas de relé, siendo configurables como contacto seco (sin tensión) o contacto mojado (con tensión).

Al utilizar una controladora de acceso, es posible asegurar ciertas funciones como, por ejemplo, abrir todas las puertas al recibir una señal de incendio o activar una alarma ante la detección de una puerta forzada. Gracias a sus entradas y salidas, es posible gestionar estas funciones de una manera más sencilla.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro), esclusas (sistema de doble puerta que permite el paso de personas de uno en uno) o control de aforo (no permite el acceso de más usuarios una vez superado un número determinado).

Desde el software Alta Access se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura de los relés o tiempo de lectura de los lectores.

• Avigilon

• Controladora de acceso

• Sin caja

• Gestión de 1 puerta

• Capacidad 100.000 usuarios y 600.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores Wiegand y 4 lectores RS485

• Comunicación TCP/IP, WiFi y USB

• Entrada de 2 sensores de puerta/sensores REX

• 2 salidas de relé

• Configuración de relé NO/NC

• Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta y apertura primera tarjeta

• Compatible con software Alta Access

• PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Modelo	OP-CR-SDC
Sistema operativo	Linux
Capacidad	En función de la licencia del software
Registros	En función de la licencia del software
Modos de identificación	Tarjeta, QR y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación	TCP/IP, WiFi y USB
Salidas	2 x salida de relé, 1 x DC 12/24 V
Entradas	2 x Wiegand 26/34, 2 x RS485, 2 x sensor de puerta/sensores REX, 1 x tamper
Software	Alta Access
Funciones	Esclusas multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta
Alimentación	DC 12/24 V / 2.2/1.1 A máx. PoE estándar IEEE802.3af / PoE+ estándar IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	0 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	154 (An) x 145 (Al) x 45 (Fo) mm
Peso	360 g

Contenido

- Controladora de acceso sin caja Avigilon
- Material de montaje
- Instrucciones de uso