Ficha técnica JM Distech

AVI-OP-VID-PRO-INT

Marca: AVIGILON

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz, Bluetooth y NFC.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• Avigilon

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta MF DESFire, MF y EM, Bluetooth y NFC

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 26/34

• Función de videoportero

• Cámara de 5 Mpx para monitorización y grabación

• Audio bidireccional

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladoras Avigilon

• PoE estándar IEEE802.3af

Especificaciones

Modelo	OP-VID-PRO-INT
Cámara	1/2.5" CMOS de 5 Mpx con HDR IR para visión nocturna Campo de visión: 109º (H), 81º (V), 136º (D)
Audio	Audio bidireccional con doble micrófono y altavoz
Modos de identificación	Credenciales móviles: Bluetooth BLE y NFC (sólo Android) Tarjeta 13.56 MHz: MF DESFire EV3, MF DESFire y MF Tarjeta 125 kHz: HID, ProxCard, LenelProx
Salidas	Wiegand 26/34, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras Avigilon AVI-OP-CR-SDC
Alimentación	PoE estándar IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	47 (An) x 204 (Al) x 32 (Fo) mm
Peso	384 g

Contenido

- Lector de tarjetas Avigilon
- Material de montaje
- Instrucciones de uso