## Ficha técnica JM Distech

# DS-2CD3387G2P-LSU/SL(4mm)(C)

Marca: HIKVISION

## Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Turret IP Panorámica

• 2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (5120x1440)

• Lente 4 mm

• Visión panorámica 180º

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 40 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Motion Detection 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorios

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• RJ-45 10/100M BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | SOLUTIONS |
| **Sensor de imagen** | 2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (5120x1440) |
| **Tasa Main Stream** | Con el WDR activado: 12.5 fps (5120x1440) Con el WDR desactivado: 20 fps (5120x1440) |
| **Tasa Extra Stream** | Con el WDR activado: 12.5 fps (1920x536, 960x272) Con el WDR desactivado: 20 fps (1920x536, 960x272) |
| **Compresión** | H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 |
| **Bitrate** | 32 Kbps ~ 16 Mbps |
| **Lente** | 4 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 180°, V: 44° |
| **DORI** | 77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 40 m |
| **Día/noche** | ColorVu: Imagen a color 24 horas |
| **Alarmas** | 1 entrada / 1 salida |
| **Alarma disuasoria** | Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara |
| **Audio** | 1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados |
| **Tipo de audio** | Mono |
| **Compresión de audio** | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| **Audio bit rate** | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC) |
| **Mejoras de imagen** | WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy masking |
| **ANR** | Sí |
| **Detección de movimiento** | Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Funciones inteligentes** | AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. * Detección de movimiento 2.0 y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| **Alimentación** | DC 12 V / 880 mA / 10.5 W máx. PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal |

| | |
|---|---|
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Dimensiones** | Ø 155 mm x 155.7 mm (Al) |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 155 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos |
| **Peso** | 1110 g |

## Contenido

• Cámara Turret IP Hikvision Panorámica

• Material de instalación

• Instrucciones de uso