Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3686G2-IZS(7-35mm)(H)(eF)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Bullet IP

• Low Light Powered by DarkFighter

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 7~35 mm

• 0 Lux

• IR alcance 80 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• Conteo de personas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Empaquetado Eco Friendly

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Tasa Main Stream	25 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720)
Tasa Extra stream	25 fps (1280×720, 640×480, 640×360)
Tasa Third Stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360)
Tasa Fourth Stream	10 fps (1280x720, 640×480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Lente varifocal motorizada 7~35 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 42~15°, V: 23~9°, D: 49°~17°
DORI	218~580 m (D), 86~230 m (O), 43~116 m (R), 21~58 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR alcance 80 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Reducción de ruido ambiental	Sí
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bitrate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Face Capture	Sí * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Conteo de personas	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF (perfil S, G, T), ISAPI HEOP 2.0
Recursos HEOP	Memoria: 40 MB, Smart RAM: 350 MB, eMMC: 2 GB
Lenguajes de programación HEOP	C, C++
Alimentación	DC 12 V / 1080 mA / 13 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Aleación de aluminio
Dimensiones	Ø 144 mm x 332.1 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 144 mm / Ø entre tornillos 105 mm / 4 tornillos
Peso	1550 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso