Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Panorámica Bullet IP

• 2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (5120x1440)

• Lente 4 mm

• Visión panorámica 180º

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 40 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorios integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	2 x 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (5120x1440)
Tasa Main Stream	Con WDR activado: 12.5 fps (5120x1440) c 20 fps (5120x1440)
Tasa Extra stream	Con WDR activado: 12.5 fps (1920x536, 960x272) Con WDR activado: 20 fps (1920x536, 960x272)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 180°, V: 44°
DORI	77 m (D), 30 m (O), 15 m (R), 7 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con Luz blanca alcance 40 m
Día/noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 880 mA / 10.5 W máx. PoE IEEE802.3af

Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	105.1 mm (Al) x 118.6 mm (An) x 341.4 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 105.1 mm / Ø entre tornillos 89 mm / 4 tornillos
Peso	1420 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso