Ficha técnica JM Distech

DS-2CE5AD0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente varifocal 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• IR alcance 40 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución	1080p (25~30 fps)
Flujo de vídeo	TVI: 2 Mpx (1920x1080) a 30 fps CVI: 2 Mpx (1920x1080) a 30 fps AHD: 2 Mpx (1920x1080) a 30 fps CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	100~30º (H), 52~17º (V), 116~34.5º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR alcance 40 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 5 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Cuerpo principal: Metal Cubierta: Plástico
Dimensiones	Ø 143 mm x 106.7 (Al) mm
Diámetro de la base	Ø base 143 mm / Ø entre tornillos 130 mm / 3 tornillos
Peso	630 g

Contenido

- Cámara Domo 4n1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso