Ficha técnica JM Distech

DS-2CE76D0T-ITPF(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR alcance 20 m

• 2D DNR

• IR CUT

• Apta para interior

Especificaciones

Gama	VALUE
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	101º (H), 60º (V), 122º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / (Smart IR Alcance 20 m)
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, Smart IR
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 2.2 W máx.
Grado de protección	Apta para interior
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Plástico
Dimensiones	84.6 mm (Ø) x 78.9 mm (Al)
Peso	135 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso