Ficha técnica JM Distech

DS-2DE5425IWG-K/4G

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Cámara IP PTZ 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Zoom óptico 25X

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• 0 lux

• IR alcance 150 m

• Velocidad 120º/s

• Face Detection

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Almacenamiento eMMC incluido 256 GB

• Alarmas

• Audio

• Wi-Fi hasta 20 m

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Interfaz de comunicación 4G

• 1 batería de litio 360 Wh

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Cristal calefactado

• Soporte a farola/mástil DS-1602ZJ-Pole incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @ (F1.6, AGC ON) Blanco y negro: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 lux con LEDs IR alcance 150 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	55~2.4º (H), 33~1.4º (V), 61.5~2.8º (D)
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy Masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Funciones inteligentes	Face Detection
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~120 °/s, Vertical: 0.1~80 °/s
Velocidad entre presets	Horizontal: 120°/s, Vertical: 80°/s
Alarmas	2 entradas
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB Almacenamiento eMMC 256 GB incluido
Interfaz de comunicación	4G
Comunicación Wi-Fi	Wi-Fi AP para depuración a corta distancia. El módulo Wi-Fi sólo soporta modo AP en el canal 11.
Rango Wi-Fi	Hasta 20 m
Frecuencia Wi-Fi	LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE
Estándar Wi-Fi	LTE FDD: Bandas 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD: Bandas 38,40,41 WCDMA/HSPA+: Bandas 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800MH
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI, SDK
Alimentación	DC 12 V
Salida de alimentación	DC 12 V, 1 A
Consumo	Escenarios de potencia típicos: Escenario de bajo consumo 3 W Escenarios de espera: 0.3 W Máximo consumo de potencia: 20 W

Panel Solar	Sí
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Dimensiones de la cámara	Ø 208 mm x 344.8 mm (Al)
Peso	29.9 kg
Batería	4 x Baterías de litio
Voltaje de la batería	10.8 V
Capacidad de la batería	360 Wh (90 Wh por cada batería)
Ciclo de vida de la batería	2 días Modo proactivo: 2.5 días Modo de espera: 80 días
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Peso de la batería	2.74 kg
Temp. funcionamiento batería	Carga: -20º C ~ +45º C Descarga: -20º C ~ +60º C

Contenido

- Cámara domo PT 4G HIKVISION
- Instrucciones de uso
- Llave allen
- Plantilla de instalación
- Panel solar
- Batería de litio
- Soporte a farola/mástil DS-1602ZJ-Pole incluido