Ficha técnica JM Distech

DS-2DF5225X-AE3(T5)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP PTZ

• Ultra Low Light Powered by DarkFighter

• Velocidad máxima 540º/s

• Zoom óptico 25X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 4.8~120 mm

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Face Capture

• Detección de vehículos en carreterea

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• Alarmas

• Audio

• Hi-PoE (IEEE802.3bt)

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK10

• Tamaño reducido, 5 pulgadas

• Encastrable

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa main stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa extra stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa third stream	25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288)
Iluminación mínima	Ultra Low Light (Powered by DarkFighter) Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y negro: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal motorizada 4.8~120 mm (Zoom óptico 25X)
Ángulo de visión (FOV)	58.4~2.7º (H), 33.8~1.5º (V), 65.6~3.1º (D)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
Estabilizador de imagen (EIS)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Face Capture	Detecta hasta 30 caras simultáneamente. Admite la detección, captura, clasificación y selección de rostros en movimiento, y genera la mejor imagen facial.
Detección de vehículos en carretera	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~300 °/s, Vertical: 0.1~240 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 540 °/s, Vertical: 400 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada (Line In) / 1 salida (Line Out)
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Control PTZ	Mediante acceso por red 1 x RS-485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK
Alimentación	AC 24 V / 25 W máx. Hi-PoE (IEEE802.3bt)
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C

Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK10
Material	Metal
Montaje	Encastrable
Dimensiones	Ø 245.1 mm x 239 mm (Al)
Peso	3.4 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Hikvision
- Llave Allen
- Llave Torx
- Junta estanca para RJ45
- CD con software e instrucciones
- Alimentador 24V