Ficha técnica JM Distech

DS-2TD2608-2/QA

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 96x72 Vox

• Lente térmica 2.6 mm

• Sensibilidad térmica < 55 mK

• Sensor óptico 1/1.8” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente óptica 6 mm

• Color 0.0005 Lux@(F1.0, AGC ON)

• Luz blanca alcance 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Alarmas

• Audio y lux disuasorias integradas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones 4000 V

• Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	96x72
Sensor óptico	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280×720, 704×576, 640×480, 352x288, 320×240) Óptico: 25 fps (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704×576, 352x288, 320×240) Óptico: 25 fps (704x576, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	Térmica: 2.6 mm Óptica: 6 mm
Ángulo de visión	Térmico: 25° (H), 18.75° (V) Óptico: 56° (H), 30° (V)
DORI	Persona: 108 m (D), 27 m (R), 14 m (I) Vehículo: 332 m (D), 83 m (R), 42 m (I)
Rangos VCA	Persona: 21 m Vehículo: 63 m
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Sensibilidad térmica	< 55 mK
Rango medición térmica	-20 ~150 ºC / ± 8 ºC
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	12 µm
VCA	Hasta 8 reglas VCA (cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área)
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Alarma disuasoria	Sirena y flash integrados en la cámara
Compresión de audio	G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G), ISAPI
Alimentación	DC 12 V, 0.7 A, 8.5 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	105 mm (Al) x 105 (An) x 219.3 (Fo) mm
Dimensiones de la base	Ø base 105 mm / Ø entre tornillos 88.5 mm / 4 tornillos
Peso	869.2 g

Contenido

- Cámara térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1260ZJ incluida