Ficha técnica JM Distech

DS-2XC3146G0H-LISU(PA)(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/2.9" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• PTR (pan/tilt/rotate) motorizado

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Alarmas

• Audio

• 2 micrófonos integrados

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP68

• Antivandálica IK10

• Protección anti corrosión NEMA 4X

• Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM55-428C-Y incluida

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360)
Fourth Stream	10 fps (1280×720, 640x480, 640×360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente fija 2.8 mm PTR motorizado (pan/tilt/rotate)
Ajuste remoto de posicionamiento	Giro horizontal: -175~175° Giro vertical: 0~85° Rotación: 0~350°
Ángulo de visión (FOV)	H: 100.2°, V: 54.7°, D: 119.7°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 40 m Luz blanca alcance 40 m
Día/noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos integrados
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)
Recursos HEOP	Memoria: 150 MB Smart RAM: 371 MB eMMC: 1 GB
Lenguaje de programación HEOP	C, C++, Go
Alimentación	DC 12 V / 1330 mA / 16 W máx. PoE+ IEEE802.3at
Salida de alimentación	DC 12 V, 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP68 Antivandálica IK10 Protección anti corrosión NEMA 4X
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal (SMC + 30%GF)
Dimensiones	Ø 154.9 mm x 128.53 mm (Al)
Dimensiones de la base	Ø base 154.9 mm / Ø entre tornillos 96 mm / 4 tornillos
Peso	1280 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM55-428C-Y incluida