Ficha técnica JM Distech

DS-2XC3646G0H-LIZSU(PA)(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Bullet IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• Luz híbrida: IR y luz blanca

• Alcance luz híbrida 50 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• WDR (130 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP68

• Antivandálica IK10

• Protección anti corrosión NEMA 4X

• Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM46-428C-Y incluida

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Tasa Main Stream	25 fps (2688x1520, 2560x1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480)
Tasa third stream	10 fps (1920x1080, 1280×720, 640x480, 640×360) * El third stream se soporta bajo ciertas configuraciones
Fourth Stream	10 fps (1280×720, 640x480, 640×360) * El fourth stream se soporta bajo ciertas configuraciones
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ajuste de posicionamiento	Giro horizontal: 0~90° Giro vertical: 0~360° Rotación: 0~360°
Ángulo de visión (FOV)	H: 107.4~39.8°, V: 56~22.4°, D: 130.1~45.7°
DORI	61.5~151.7 m (D), 24~60.2 m (O), 12.3~30.3 m (R), 6.2~15.1 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) 0 Lux con luz blanca
Iluminación suplementaria	Luz híbrida: IR alcance 50 m Luz blanca alcance 50 m
Día/noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Mejoras de imagen	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485 half duplex

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP HEOP (Hikvision Embedded Open Platform)
Recursos HEOP	Memoria: 60 MB Smart RAM: 371 MB eMMC: 2 GB
Lenguaje de programación HEOP	C, C++, Go
Alimentación	DC 12 V / 920 mA / 11 W máx. PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP68 Antivandálica IK10 Protección anti corrosión NEMA 4X
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal (SMC + 30%GF)
Dimensiones	294.274 mm (Fo) x 120.81 mm (An) x 121.36 mm (Al)
Peso	1480 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones DS-1280ZJ-DM46-428C-Y incluida