Ficha técnica JM Distech

DS-2XM6825G1/C-IMS(2mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Cámara utilizada para conteo de pasajeros en autobuses con posibilidad de control de aforo. A través de HIKCENTRAL es posible tener reportes visuales en un mapa SIG para ver las entradas y salidas de los pasajeros. Esto a su vez permite la gestión de las rutas, la programación de los horarios y añade valor y eficacia en la gestión de la flota.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP embarcada

• Resolución 2MPx (1920x1080)

• Lente fija 2 mm

• 0 Lux

• IR alcance 3 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Conteo de personas

• Alarmas

• WDR (105 dB)

• 3D-DNR

• Almacenamiento integrado 256 GB

• Conector Ethernet M12 4 pines

• Conector alimentación Molex

• PoE (IEEE802.3af)

• Grado de protección IP66

• Antivandálica IK08

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Tipo de cámara	IP Binocular
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1440x900)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080)
Compresión de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Lente	2 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 108°, V: 74°, D: 115°
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 0 Lux con IR
Iluminación infrarroja	IR alcance 3 m
Día y noche	Filtro ICR removible
Ángulo de ajuste de la lente	Horizontal: 0º Vertical: 0º~25º Zoom: 0º
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (105 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI
Detección de movimiento	Sí
Conteo de personas	Admite el recuento por separado de las personas que entran y salen. Admite la carga de estadísticas en tiempo real y programada. Admite el filtrado por altura.
Alarmas	2 entradas / 2 salidas
Almacenamiento interno	Almacenamiento integrado 256 GB
Interfaz de red	Conector M12 4 pines
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G), ISAPI, SDK
Comunicación	RS-485
Alimentación	DC 9~36 V, 8.5 W máx. PoE (IEEE802.3af)
Conector de alimentación	Molex 2 pines
Protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK08
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +75º C
Material	Metal
Dimensiones	100 (Fo) × 230 (An) × 50 (Al) mm
Peso	640 g
Longitud del cable	300 mm

Contenido

- Cámara embarcada IP Hikvision
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación