Ficha técnica JM Distech

DS-2XS3Q47G1-LDH/4G/C18S40(4mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PT 4G con Alimentación Autónoma / Solar

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 4 Mpx (2688x1520)

• Lente 4 mm

• H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Luz blanca

• Alcance luz blanca 30 m

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• Micrófono y altavoz integrados

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Almacenamiento interno 64 GB eMMC

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Interfaz de comunicación 4G

• 2 baterías de litio 8.4 Ah

• Impermeable IP65

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	12.5 fps (2688x1520, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	12.5 fps (1280×720, 640x480, 640x360)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264 La compresión H.265+ y H.264+ sólo se soporta en el modo de operación
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON) 0 Lux con luz blanca alcance 30 m
Día/noche	ColorVu: Imagen a color 24 horas
Lente	4 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 75°, V: 40°, D: 89°
DORI	82 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~8 Mbps
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Audio	Micrófono integrado Altavoz integrado
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Audio bit rate	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC-LC)
Reducción de ruido ambiental	Sí
Interfaz de comunicación	Micro SIM 4G (LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA)
Frecuencia 4G	LTE-TDD: B38/B40/B41 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B5/B8
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB Almacenamiento interno 64 GB eMMC
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V ± 25%
Consumo	Consumo de energía y corriente: Consumo de potencia medio en 24 horas: 1.85 W (4G en funcionamiento) Consumo de potencia en modo espera: 40 mW Consumo de potencia máximo: 6 W
Panel Solar	40 W
Ángulo de ajuste	Panel solar: Rotación: 0~358° Inclinación: -40~0° Cámara Rotación: 0~340° Inclinación: -5~105°
Grado de protección	Impermeable IP65
Material	Cámara: Plástico Panel solar: Metal
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C
Dimensiones	686.6 (Al) × 442.6 (Fo) × 760 (An) mm

Peso	11.70 kg
Batería	2 baterías de litio ternarias 8.4 Ah
Voltaje de la batería	9~12.6 V
Ciclo de vida de la batería	Modo de operación: 3.6 días Modo proactivo: 6 días Modo de reposo (standby): 30 días
Vida de la batería	Más de 500 ciclos
Peso de la batería	1400 g

Contenido

• Cámara PT 4G HIKVISION

• Instrucciones de uso

• Llave allen

• Plantilla de instalación

• Panel solar

• 2 baterías de litio