Ficha técnica JM Distech

DS-2XT6445G2-L/C08(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara IP para entornos de altas temperaturas

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente fija 2.8 mm

• Luz blanca alcance 10 m

• Compresión H.265/H.264/MJPEG

• WDR (120 dB)

• RJ-45 10/100M BaseT

• RS-485

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Impermeable IP67

• Tecnología de refrigeración de semiconductores para un funcionamiento ininterrumpido en entornos con altas temperaturas (menos de 85 °C)

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	50 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704×576, 640×480)
Tasa Third Stream	10 fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480)
Compresión	H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 114°, V: 58°, D: 142.6°
DORI	58.8 m (D), 23.3 m (O), 11.8 m (R), 5.9 m (I)
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Blanco y Negro: 0 Lux con luz blanca
Iluminación infrarroja	Luz blanca alcance 10 m
Shutter time	1 s to 1/100,000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AGC, AWB, ROI (5 regiones por cada stream), Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A / 18 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 85º C
Dimensiones	90.2 mm (An) x 138.3 mm (Al) x 90.5 mm (Fo)
Longitud del cable	1.41 m
Peso	1.005 kg

Contenido

- Cámara IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso