Ficha técnica JM Distech

DS-3T0506HP-E/HS

Marca: HIKVISION

Descripción

El Hikvision DS-3T0506HP-E/HS es un switch industrial no gestionado diseñado para ofrecer conectividad y potencia en condiciones exigentes donde la fiabilidad es crítica. Este equipo destaca por integrar un puerto Hi-PoE capaz de suministrar hasta 60W, cumpliendo con el estándar IEEE 802.3bt, lo que lo hace ideal para alimentar cámaras domo PTZ de alto rendimiento o dispositivos IoT avanzados, junto con tres puertos PoE adicionales de 30W. Su diseño industrial con una carcasa metálica robusta permite un funcionamiento estable en un rango de temperaturas extendido, asegurando la continuidad operativa en armarios exteriores, recintos de control o entornos de fábrica.

Gracias a sus dos puertos SFP dedicados, el dispositivo ofrece la flexibilidad necesaria para realizar enlaces de fibra óptica de larga distancia, protegiendo la red contra interferencias electromagnéticas y garantizando una transmisión de datos Gigabit fluida hacia el núcleo de la red. Equipado con protección de 6 kV contra rayos y un sistema de disipación de calor eficiente, el DS-3T0506HP-E/HS es una solución de bajo mantenimiento y alta durabilidad para infraestructuras profesionales que no permiten fallos.

• Hikvision

• Switch Industrial

• 3 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps PoE +1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps HiPoE + 2 puertos SFP Gigabit

• Puerto 1 hasta 60w

• Puertos 2-4 hasta 30 W, Total 60W

• Montaje en carril DIN

Especificaciones

Características PoE	Hasta 60W por puerto 1 802.3af/at/bt Hasta 30W por puertos 2-4 802.3af/at Hasta 60W de potencia PoE Total 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Funciones	Port Isolation : en todos los puertos PoE Watchdog : en todos los puertos PoE Extendido : Puertos 3 y 4 (hasta 300m)
Tabla MAC	2K
Ancho de banda	12Gbps
Instalación	Carril DIN
Alimentación	48VDC, 1.35A
Temperatura de funcionamiento	-40º C ~ 75º C
Sistema de Enfriamiento	Diseño pasivo por convección natural (Fanless / Sin ventilador)
Consumo	Sin PoE 5 W / Con PoE 65W
Dimensiones	158.0 mm × 101.2 mm × 31.6 mm
Peso	0.94 kg

Contenido

- 1 x Switch Industrial DS-3T0506HP-E/HS
- 1 x Kit de montaje para carril DIN
- 1 x Bloque terminal para alimentación
- 1 x Guía de inicio rápido