Ficha técnica JM Distech

DS-KD8003-IME1(B)-NEUTRAL

Marca: HIKVISION

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea, con salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar).

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP

• PoE IEEE802.3af estándar

• Salida de 12 V/500 mA (cuando se alimenta por PoE)

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect (a través de monitor) o monitor interior

• Desbloqueo de puerta remota

• Montaje con soporte de superficie o encastrado con soporte (no incluido)

• Etiqueta de personalización con LED

• Apto para exterior IP65

• Integrable con módulos Hikvision

Especificaciones

Modelo	DS-KD8003-IME1(B)-NEUTRAL
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	Low Illumination 2 Mpx IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 146º, V: 82º, D: 180º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Teclado	Botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de módulo, 1 x DC 12 V / 500 mA máx.
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
Modular	Compatible con placas modulares Hikvision
Alimentación	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-40 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	98 (Al) x 100 (An) x 42 (Fo) mm
Peso	360 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso