Ficha técnica JM Distech

DS-KH7100EY-E2

Marca: HIKVISION

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla de 4.3" y botones táctiles que facilitan la operación por parte del usuario.

Los equipos de 2 hilos se comunican y alimentan mediante cables de cobre convencionales (llamados hilos) y distribuidores, permitiendo reutilizar las instalaciones convencionales que ya cuentan con este tipo de cableado.

• Hikvision

• Pantalla TFT para videoportero de 4.3" a 2 hilos HD

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Indicadores LED de estado

• Extensión múltiple de pantallas: hasta 4 monitores conectados en serie

• Montaje en superficie

Especificaciones

Modelo	DS-KH7100EY-E2
Sistema operativo	Linux
LCD	TFT de 4.3" a color
Resolución de pantalla	480 x 272
Modo de operación	9 x Botones táctiles de operación (funciones de llamada, acciones de menú y apertura de puerta) Indicadores LED de estado
Entradas	1 x 2 hilos HD
Salidas	1 x 2 hilos HD
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 128 GB)
Conexión	2 hilos HD / RTSP
Acceso remoto	No dispone
Alimentación	Mediante hub Hikvision específico para videoporteros de 2 hilos HD (4 W máx.)
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	120 (Al) x 120 (An) x 23 (Fo) mm
Peso	200 g
Monitores esclavos	No se pueden utilizar monitores que no pertenezcan al sistema 2 hilos HD

Contenido

- Monitor interior de videoportero Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso