## Ficha técnica JM Distech

# DS-KV8413-WME1(C)/Flush

Marca: HIKVISION

## Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK08 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software iVMS-4200 se realiza la vinculación de placas y monitores para realizar y recibir llamadas, la creación de contactos, el envío de mensajes informativos a los monitores o la revisión de los registros de llamadas.

Con la aplicación móvil Hik-Connect, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Hikvision

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 4 apartamentos

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP, WiFi (sólo P2P) y RS485

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas MF

• Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior

• Llamada a la APP con monitor sin conexión P2P o sin monitor

• Desbloqueo de puerta remota

• LED de estado de llamada

• Montaje encastrado

• Etiqueta de personalización con LED

• Apto para exterior IP65

• Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Modelo** | DS-KV8413-WME1(C)/Flush |
| **Sistema operativo** | Linux |
| **Sensor de imagen** | 1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR |
| **Funciones de imagen** | BLC / WDR / DNR |
| **Ángulo de visión** | H: 124º, V: 75º |
| **Audio** | Audio bidireccional con micrófono y altavoz |
| **Control de acceso** | Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas |
| **Teclado** | 4 x botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED |
| **Salidas** | 2 x relé para cerradura, 1 x RS485 |
| **Entradas** | 4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper |
| **Acceso remoto** | Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P) |
| **Alimentación** | DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af |
| **Grado de protección** | Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08 |
| **Material** | Aleación de aluminio |
| **Temp. funcionamiento** | -40 ºC ~ +55 ºC |
| **Dimensiones** | 174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm |
| **Peso** | 380 g |

## Contenido

- Placa exterior de videoportero Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso