Ficha técnica JM Distech

DS-QAZ1325G1T(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Altavoz unidireccional

• Megafonía general

• Potencia 25W

• Sensibilidad 110dB

• Respuesta en frecuencia 300Hz-8kHz

• Micrófono integrado

• ONVIF

• Salida de alimentación 12V DC

• Entrada de alarma

• RJ45 10/100M

• Impermeabilidad IP67

Especificaciones

Impedancia	8Ω
Sensibilidad (1W, 1m)	110dB
Máx. presión acústica	124 dB SPL
Direccionalidad	70º Horizontal / 100º Vertical
Respuesta en frecuencia	300Hz - 8kHz
SNR	83dB
Micrófono	2x Electret incorporados Respuesta en frecuencia: 100Hz - 20kHz Sensibilidad: -42 dBV/Pa Rango de muestreo: 48 kHz Cuantificación de bits: 16bits
Algoritmo de audio	AEC, AGC, ANS, DRC
Audio Bit Rate	G.711ulaw(64 Kbps)/G.711alaw(64 Kbps)/MP3(128 Kbps) Ancho del muestreo de bits: 16 bits
Formatos de audio aceptados	MP3, WAV
NTP	Soportado
Tipo de broadcast	Manual/Eventualmente, en directo y emergencia
Audio bidireccional	Soportado
Idioma de la sinsteis de voz	Español, Inglés, Ruso, Japonés, Tailandés, Portugues (Brasileño), Koreano, Francés
Protocolo de red	IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Protocolo API	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Cliente	HikConnect, IVMS-4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, Milestone
Comunicación	Cableada mediante cable de red
Interface	1x Entrada de alarma 1x RJ45 10/100M 1x Salida 12V DC (Máx. 25mA) Memoria integrada 4GB EMMC (Almacenamiento para audio es 1GB) 1x Botón de reset
Grado de protección	IP67
Color	Blanco
Material	Metal
Alimentación	24V DC, 1.2A Máx (28W)
Temperatura de operación	-30ºC ~ 60ºC (Humedad <90%)
Dimensiones	237 (An) x 175 (Al) x 272 (Fo) mm
Peso	3.4 Kg

Contenido

- Altavoz
- Soporte