Ficha técnica JM Distech

DS-TL2000A-L1

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• SOLUTIONS

• Luz estroboscópica suplementaria

• 16 luces LED

• Temperatura de color 2800~3200 K

• Rango de alcance 16~25 m

• Apertura 10º

• Control automático de iluminación integrado

• Vida útil de más de 50.000 horas

• Impermeable IP66

• Aleación de aluminio

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Tipo de iluminación	Luz estroboscópica
Número de lámparas	16
Temperatura de color	2800~3200 K
Ángulo de iluminación	10º
Rango de alcance	16~25 m
Modo de activación	Nivel TTL
Nivel de activación	4~6 V
Relación de activación	1% ~ 39%
Tiempo de respuesta	≤ 20 µs
Frecuencia de activación	15~250 Hz
Vida útil	Más de 50.000 horas
Alimentación	AC 100~240 V, 0.18 A, 39.8 W máx.
Material	Aleación de aluminio
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 70º C
Dimensiones	128 (Fo) mm × 159 (An) mm × 216 (Al) mm
Peso	2.8 kg

Contenido

- Luz estroboscópica
- Material de instalación
- Instrucciones de uso