Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP6050W

Marca: DSPPA

Descripción

Los altavoces de superficie para interiores son una solución versátil y eficiente para sistemas de megafonía y sonido ambiental en todo tipo de espacios como aulas, oficinas, pasillos, salas de espera o instalaciones comerciales. Su diseño compacto y discreto permite una fácil instalación en paredes, ofreciendo una buena cobertura sonora sin necesidad de obras complejas.

Funcionan mediante sistemas de línea de voltaje constante (70V/100V), lo que facilita la conexión de múltiples altavoces a un mismo amplificador, cubriendo grandes áreas con un sonido uniforme. Están diseñados para una reproducción clara de la voz y música ambiental, con una construcción robusta y materiales resistentes al uso diario. En definitiva, son una opción práctica, económica y duradera para instalaciones de sonido fijo en interiores.

• Altavoz de pared

• Megafonía general

• Altavoz de rango completo 1x6.5" + 1x1"

• Potencia 70V / 100 V

• Sensibilidad 87dB

• Respuesta en frecuencia 65Hz / 20kHz

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de pared
Conexión	Conexión por cable de empuje (borne de puente - tipo 2 derivaciones)
Entrada nominal (alta impedancia)	Línea 100V: 3.2W / 6.3W / 12.5W / 25W / 50W
Impedancia	8Ω
Componente de altavoz	1 x 6.5" 1 x 1"
Sensibilidad (1W, 1m)	87dB ± 2dB
Respuesta en frecuencia	65Hz - 20kHz
SPL (máx)	104dB ± 2dB (1m)
Malla	Aluminio puro 1060 con tratamiento de endurecimiento y antioxidación
Material	- Caja: plásticos de polímero - Diafragma de agudos: seda natural - Diafragma de graves: polipropileno con circuito magnético
Soporte de montaje	Aluminio fundido con ajuste multiángulo
Grado de protección	IP66
Dimensiones	200mm (An) x 300mm (Al) x 233mm (Pr)
Peso	4.3Kg

Contenido

• Altavoz de pared

• Soporte