Ficha técnica JM Distech

DSPPA-DSP6606W

Marca: DSPPA

Descripción

Los altavoces de superficie para interiores son una solución versátil y eficiente para sistemas de megafonía y sonido ambiental en todo tipo de espacios como aulas, oficinas, pasillos, salas de espera o instalaciones comerciales. Su diseño compacto y discreto permite una fácil instalación en paredes, ofreciendo una buena cobertura sonora sin necesidad de obras complejas.

Funcionan mediante sistemas de línea de voltaje constante (70V/100V), lo que facilita la conexión de múltiples altavoces a un mismo amplificador, cubriendo grandes áreas con un sonido uniforme. Están diseñados para una reproducción clara de la voz y música ambiental, con una construcción robusta y materiales resistentes al uso diario. En definitiva, son una opción práctica, económica y duradera para instalaciones de sonido fijo en interiores.

• Altavoz de pared activo

• 2x30W

• Woofer de 5"

• Tweeter de 1"

• Line IN (RCA y 3.5mm)

• 2xAUX (Señal de alarma y broadcast)

• MIC IN (XLR y 6.3mm)

Especificaciones

Tipo de altavoz	Altavoz de pared
Alimentación	100~240V @ 50/60Hz 1A
Entrada LINE	- Tipo de conexión: RCA y 3.5mm - Impedancia de entrada: >10kΩ - Sensibilidad: 30±300mV - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz (±3dB) - Distorsión: ≤1% - SNR (Signal to Noise Ratio): ≥ 81dB - Ganancia de bajos (100Hz): ±8dB - Ganancia de agudos (10kHz): ±8dB
Entrada AUX1	- Tipo de conexión: RCA (Señal de alarma) - Impedancia de entrada: >10kΩ - Sensibilidad: 1±0.1V - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz (±3dB) - Distorsión: ≤ 1% - SNR (Signal to Noise Ratio): ≥ 81dB
Entrada AUX2	- Tipo de conexión: RCA (Señal broadcast) - Impedancia de entrada: >10kΩ - Sensibilidad: 500±50mV - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 20KHz (±3dB) - Distorsión: ≤ 1% - SNR (Signal to Noise Ratio): ≥ 81dB
Entrada MIC	- Tipo de conexión: XLR y 6.3mm - Impedancia de entrada: 600Ω - Sensibilidad: 40mV (Entrada XLR), 300mV (Entrada 6.3mm) - Respuesta en frecuencia: 80Hz - 12KHz (±3dB) - Distorsión: ≤ 1% - SNR (Signal to Noise Ratio): ≥ 70dB - Ganancia de bajos (100Hz): ±8dB - Ganancia de agudos (10kHz): ±8dB - Amplitud de señal de salida: 1±0.1V
Pre-Out	
Salida amplificada	- Potencia de salida: 2x30W (8Ω) - SNR (Signal to Noise Ratio): ≥ 81dB - Sensibilidad: 90dB±2dB
Altavoz	- Componentes: Woofer 1x5" + Tweeter 1x1" - SPL máx: 105dB±2dB - Respuesta en frecuencia: 80Hz-20KHz - Distorsión: ≤ 5%
Entradas / Salidas	- 3 x RCA (Line IN, AUX1 y AUX2) - 2 x 3.5mm (Line IN y PRE-OUT) - 1 x XLR (MIC IN) - 1 x 6.3mm (MIC IN) - 2 x Clemas (Amplificación del canal izquierdo)
Dimensiones	194mm (An) x 280mm (Al) x 185mm (Pr)
Peso	3.2kg

Contenido

- Altavoz de pared
- Soporte