Ficha técnica JM Distech

DSPPA-MAG2107C

Marca: DSPPA

Descripción

Los reproductores multifuncionales son dispositivos diseñados para gestionar y reproducir contenido de audio desde diversas fuentes, como CD, USB, SD, radio FM/AM y conexiones Bluetooth. Su principal ventaja es la versatilidad, ya que permiten centralizar múltiples tipos de reproducción en un solo equipo. Suelen contar con interfaces intuitivas, pantallas digitales y controles accesibles, lo que facilita su uso tanto en entornos profesionales como en instalaciones públicas o comerciales.

Estos equipos se utilizan ampliamente en sistemas de sonido profesional, como los de escuelas, hoteles, centros comerciales, estadios o salas de conferencias. Son ideales para reproducir música ambiental, anuncios o mensajes pregrabados, ya que pueden integrarse fácilmente con mezcladores, amplificadores y altavoces. Gracias a su fiabilidad y compatibilidad, los reproductores multifuncionales se han convertido en una herramienta clave para garantizar una distribución de audio continua y de calidad en una gran variedad de aplicaciones.

• Reproductor multi-función

• CD

• USB

• FM

• Bluetooth

Especificaciones

Reproducción desde CD	- Voltaje máx. de salida (señal 1kHz - 10dB): 700±50mV - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 19kHz (±1dB) - Distorsión: ≤0.3% - Ruido: ≤0.02mV
Reproducción desde USB	- Voltaje máx. de salida: 700±50mV - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 19kHz (±1dB) - Distorsión: ≤0.3% - Ruido: ≤0.02mV
Reproducción desde SD	- Voltaje máx. de salida: 700±50mV - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 19kHz (±1dB) - Distorsión: ≤0.3% - Ruido: ≤0.02mV
Reproducción desde Bluetooth	- Voltaje máx. de salida (señal 1kHz - 10dB): 1000±100mV - Respuesta en frecuencia: 20Hz - 19kHz (±2dB) - Distorsión: ≤0.3% - Ruido: ≤0.06mV - Distancia de conexión: 10m
Reproducción desde radio (FM/AM)	- Voltaje máx. de salida: 1200±100mV - Amplitud: -80dB - Respuesta en frecuencia: 40Hz - 10kHz (±3dB) - Distorsión: ≤0.2% - SNR (Signal to Noise Ratio): ≥60dB - Memoria de frecuencias: 40
Alimentación	AC110-120V@60Hz, 35W AC220-240V@50Hz, 35W
Dimensiones	483mm (An) x 210mm (Al) x 44mm (Pr)
Peso	3.65kg

Contenido

• Micrófono