Ficha técnica JM Distech

DSPPA-MAG505

Marca: DSPPA

Descripción

Los sistemas de matriz de audio multizona son soluciones diseñadas para distribuir y gestionar audio en diferentes áreas de forma centralizada y eficiente. Permiten conectar múltiples fuentes de sonido y enviarlas a distintas zonas, cada una con control independiente de volumen y selección de fuente. Esto los hace ideales para entornos como hoteles, restaurantes, oficinas o centros educativos.

Además de ofrecer una experiencia sonora personalizada por zona, estos sistemas suelen incluir funciones como priorización para anuncios, integración con paneles de control remotos y capacidad de reproducción automática. Su versatilidad y facilidad de uso los convierten en herramientas clave para instalaciones que requieren un control preciso y flexible del sonido ambiente.

• Matriz de 5 zonas

• 3 AUX IN

• 5 AUX OUT

• 2 XLR (para micrófonos)

• Reproducción USB

• Compatible con micrófono DSPPA-MAG505R

• Compatible con panel de control DSPPA-MAG505C

• Compatible con panel de control de volumen DSPPA-MAG505S

Especificaciones

Tipo	Matriz multizona
Alimentación	100 ~ 240V AC @ 50/60Hz (IEC)
Reproductor	USB Bluetooth 5.0
Multi-zona	Hasta 5 zonas con audio estéreo
Puertos	Entradas: 1 x Alimentación 1 x AUX IN (3.5mm) 1 x USB 1 x Euroblock (control remoto RS232) 1 x Euroblock (mute externo) 1 x Euroblock (señal de entrada prioritaria) 3 x Euroblock (entrada de audio estéreo) 1 x XLR (entrada de micrófono) Salidas: 1 x Monitor OUTPUT (XLR) 5 x RJ45 (conexión con panel de control de volumen DSPPA-MAG505S) 1 x RJ45 (conexión con micrófono DSPPA-MAG505R) 5 x Euroblock (salida de audio estéreo)
Otros	1 x Botón de encendido/apagado 3 x Potenciómetro para control de ganancia de las señales de entrada de audio 1 x Potenciómetro para control de ganancia de la señal de salida de audio 1 x Interruptor de encendido/apagado de alimentación Phantom
Sensibilidad	- MIC IN: -41dBV - LINE IN: -12.5dBV - EMC IN: -10dBV
SNR (Signal to Noise Ratio)	- MIC IN: 65dB - LINE IN: 73dB
Impedancia de salida	600 Ohms
Distorsión	<0.1% @ 1KHz
Alimentación Phantom	+24V DC
Respuesta en frecuencia	20Hz -20kHz (±3dB)
Compatibilidad	- Micrófono DSPPA-MAG505R - Panel de control DSPPA-MAG505C - Panel de control de volumen DSPPA-MAG505S (hasta 5)
Dimensiones	177mm (An) x 44mm (Al) x 483mm (Pr)
Peso	1.76kg

Contenido

• Matriz