Ficha técnica JM Distech

DSPPA-MAG505C

Marca: DSPPA

Descripción

Un panel de control de pared para amplificadores es un dispositivo compacto y discreto que se instala en la pared y permite controlar funciones básicas de un sistema de sonido, como el volumen, la fuente de audio o la zona de reproducción, sin necesidad de acceder directamente al amplificador. Está diseñado para ofrecer una experiencia de usuario sencilla y accesible, ideal para entornos como aulas, salas de reuniones, comercios o espacios públicos.

Este tipo de paneles facilita el manejo diario del sistema de audio, permitiendo que cualquier persona pueda ajustar la configuración sin conocimientos técnicos. Dependiendo del modelo, también pueden incluir funciones adicionales como encendido/apagado del sistema, selección de entradas o incluso conexión Bluetooth. En definitiva, es una solución práctica para optimizar el control del sonido en instalaciones profesionales de forma cómoda y centralizada.

• Panel de control táctil e inteligente de pared

• Programable

• Puerto MicroSD

• Control RS232 y RS485

Especificaciones

Funciones	- Ajuste de volumen - Ecualizador - Selección de fuente - Selección de zona - Silenciar / des-silenciar - Programación
Instalación	Pared
Alimentación	12V ~ 24V DC
Puertos	1 x RJ45 (Control RS485-A, control RS485-B, GND, DC 12~24V, audio OUT) 8 x Euroblock (Audio OUT, alimentación, control RS232, control RS485) 1 x Ranura MicroSD
Pantalla táctil	- Tamaño: 4" - Tipo: ISP - A color (24 bits) - Resolución: 720x720 - Panel táctil capacitivo laminado - Control por gesto
Procesador	ARM 32 bits (64Mb SDR + 16Mb) Frecuencia de 300MHz
Otros	Permite la creación de pantallas personalizadas a través del software SmartCreator (disponible en la sección "Descargas" del producto)
Dimensiones	86mm (An) x 86mm (Al) x 39mm (Pr)
Peso	0.126kg

Contenido

• Panel de control

• Manual de usuario