Ficha técnica JM Distech

DSPPA-MAG505R

Marca: DSPPA

Descripción

Los micrófonos de cuello de cisne están diseñados para aplicaciones en sistemas de megafonía, conferencias y avisos públicos. Su forma flexible permite ajustar fácilmente la posición para captar la voz de forma clara y precisa, siendo ideales para salas de reuniones, mostradores de atención o entornos educativos y comerciales.

Gracias a su direccionalidad, ayudan a reducir el ruido ambiente y enfocarse en el hablante. Son compatibles con sistemas de sonido público, anuncios por zonas o avisos de emergencia, lo que los convierte en una solución práctica y eficaz para garantizar una comunicación clara y profesional.

• Micrófono de pupitre

• Micrófono de condensador

• Patrón cardioide

• 5 zonas

• Compatible con matriz DSPPA-MAG505

Especificaciones

Alimentación	24V DC, 500mA
Tipo	Condensador
Patrón	Cardioide
Respuesta en frecuencia	150Hz ~ 22kHz (-3dB)
Nivel de entrada de micro	-46dBV AUX IN: -10dBV
Impedancia de salida	10dBV
SNR (Relación señal a ruido)	-60dB
Puertos	1 x XLR (para conexión del cuello de micrófono) 1 x RJ45 (para conexión con la matriz) 1 x Alimentación 1 x AUX IN (Jack 3.5mm)
Otros	Ajustes de volumen: 1 x Potenciómetro de control de volumen de la señal AUX 1 x Potenciómetro de control de volumen de la señal de micro 1 x Potenciómetro de control de volumen de la señal de campana Indicadores LED: - Indicador LED de estado - Indicador LED de micrófono activado Botones: - Botón de selección de todas las zonas - Botón de activación del micrófono - 5 x Botones de selección de zonas
Dimensiones	460mm (An) x 140mm (Al) x 115mm (Pr)
Peso	0.67kg

Contenido

• Micrófono