Ficha técnica JM Distech

DSPPA-PAVA9002

Marca: DSPPA

Descripción

Los terminales de control de red son dispositivos esenciales en sistemas de megafonía y evacuación por voz. Permiten gestionar mensajes de emergencia, anuncios y música ambiental a través de una red, conectando y coordinando distintos equipos desde un punto central. Están diseñados bajo normas como la EN54-16, lo que asegura su fiabilidad en situaciones críticas.

Estos equipos se utilizan en lugares como aeropuertos, hospitales o centros comerciales, donde es clave una comunicación clara y rápida. Facilitan el envío de mensajes a zonas específicas, el control remoto del sistema y la integración con otras soluciones de seguridad, ofreciendo una respuesta eficiente ante emergencias.

• Terminal de control por red

• Alarma por voz EN54-16 y megafonía general

• Compatible con DSPPA-PAVA9500 y DSPPA-PAVA9008

• Conexión de hasta 600m, 300m si se conectan 3 dispositivos a un mismo puerto

Especificaciones

Conexión con micrófonos (TX RM1-2)	- Sensibilidad: ±3000mV (±300mV) - Alimentación: DC48V (±5V) - Indicador LED - ±3000mV (±300mV)
Expansión de amplificador (RX EXT1-2)	- Sensibilidad: ±1500mV (±150mV) - Indicador LED
Host	Recepción (RX RM1-2): - Respuesta en frecuencia: 100Hz~12kHz (±3dB) - Indicador LED Envío (TX EXT1-2): - Respuesta en frecuencia: 50Hz~16kHz (±3dB) - Indicador LED - ±1500mV (±150mV)
Distorsión	<1%
SNR (Signal to Noise Ratio)	≥76dB
Alimentación	AC110V-240V 50/60Hz Transformador DC24V/2.5A (±3V) Fuente de alimentación de reserva: DC24V, 2.5A
Rango de tensión de funcionamiento	DC21V-28V
Puertos	- 1 x Alimentación - 1 x Alimentación de reserva - 2 x RJ45 (TX RM1-2) - 2 x RJ45 (TX EXT1-2) - 1 x RJ45 (LAN) - 2 x RJ45 (RX RM1-2) - 2 x RJ45 (RX EXT1-2)
Condiciones de funcionamiento	- Temperatura: -20°C ~ +50°C - Humedad: 20% ~ 80% (sin condensación)
Dimensiones	165mm (An) x 115mm (Al) x 55mm (Pr)
Peso	0.65kg

Contenido

• Amplificador

• Material de instalación

• Instrucciones de uso