Ficha técnica JM Distech

DSPPA-PAVA9008

Marca: DSPPA

Descripción

Este tipo de micrófonos están diseñados para su uso en sistemas de evacuación por voz. Permiten realizar anuncios en vivo y seleccionar varias zonas distintas, lo que lo convierte en una herramienta esencial para la comunicación rápida y dirigida dentro de instalaciones grandes y complejas.

Este tipo de equipos se emplea en entornos como aeropuertos, centros comerciales, hospitales o escuelas, donde se requiere emitir mensajes claros a zonas específicas sin necesidad de estar en el centro de control. Su interfaz intuitiva, con botones iluminados y pantalla LED, facilita su uso incluso en situaciones de emergencia, asegurando una respuesta ágil y eficaz.

• Micrófono de pupitre para control general del sistema DSPPA-PAVA9500

• Alarma por voz EN54-16 y megafonía general

• Anuncios de emergencia y generales

• 16 teclas de selección de zona

• Activación de mensajes pregrabados y emergencia

Especificaciones

Sensibilidad de entrada	- MIC: 30mV, 600Ω - LINE: 1000mV, 10kΩ
Respuesta en frecuencia	80Hz~15kHz (±3dB)
Distorsión	<1%
SNR (Signal to Noise Ratio)	>75dBA
Alimentación	- PoE (48±3)V, 0.1A - DC 24V
Puertos	- 1 x RJ45 (Conexión con teclado de expansión) - 2 x RJ45 (Conexión en cascada con otros micrófonos) - 1 x LINE IN (Jack 3.5mm)
Indicadores LED	- Encendido/apagado - Estado ocupado - Micrófono activo - Zona seleccionada
Otros	- 1 x Interruptor de configuración de ID - 1 x Potenciómetro para control de sensibilidad - 1 x Selector de configuración DIP
Dimensiones	220mm (An) x 166mm (Al) x 54mm (Fo)
Peso	1.25kg

Contenido

• Micrófono remoto