Ficha técnica JM Distech

FIBRA-COMBIPROTECT-B-NF

Marca: AJAX

Descripción

• Ajax Fibra

• Detector volumétrico PIR inmune a mascotas con sensor de rotura de cristal

• Protocolo Fibra

• Certificado NFA2P

• Certificado grado 2

• Terminal de conexión para 4 hilos

• Alimentación 24 V DC

• Indicador de detección de movimiento

• Detección movimiento: Rango 12 m / H: 88.5º / V: 80º

• Detección rotura cristal: Rango 9 m / H: 180º

• Tamper anti-apertura

• Inmunidad ante mascotas ≤ 20 Kg

• Uso interior

• Incluye soporte

• Color negro

Especificaciones

Certificación NFA2P	Disponible
Grado de seguridad	Grado 2
Tecnología	PIR volumétrico y sensor microfónico rotura cristal
Lente PIR	24 zonas y 6 planos
Campo de detección PIR	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalación 2.4 m
Campo de detección rotura	9 m / H: 180º
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión de bus	Cable de 4 hilos
Inmunidad mascotas	≤ 20 kg, ≤ 50 cm
Anti-enmascaramiento	No dispone
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	24 V DC
Consumo máximo	26 mW
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +40º C
Material de la cubierta	Plástico ABS
Dimensiones (sin soporte)	110 (Al) x 65 (An) x 50 (Fo) mm
Color	Negro

Contenido

- Detector PIR y rotura de cristal para interior
- Manual de instrucciones
- Material de montaje