Ficha técnica JM Distech

HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM

Marca: HIKVISION

Descripción

Optimice la infraestructura de su red corporativa con una conectividad de fibra óptica de alta fidelidad que garantiza una transmisión de datos fluida y sin interrupciones. Este transceptor es la solución ideal para proyectos que exigen máxima estabilidad, rendimiento continuo y una integración ágil en entornos empresariales exigentes.

Este módulo SFP bajo el estándar 1000Base-LX presenta un factor de forma compacto con un sistema de enganche ergonómico para una inserción segura en caliente. Fabricado con componentes metálicos de alta disipación térmica, incorpora dos puertos frontales LC y un conector de pines chapado en oro para una conductividad superior.

• Módulo transceptor SFP de Hikvision

• Estándar Ethernet matizado 1000Base-LX

• Longitud de onda de trabajo Tx1310nm / Rx1310nm

• Fibra de tipo Multimodo (MMF)

• Tipo de conector LC Duplex de dos canales

• Distancia máxima de hasta 1 Kilómetro

• Velocidad de transferencia de hasta 1.25 Gbps

• Potencia de transmisión optimizada de -9 a -3dBm

Especificaciones

Estándar Ethernet	1000Base-LX
Tipo de fibra	Multimodo (MMF)
Diámetro de núcleo de fibra	62.5/125um, 50/125um
Tipo de conector	LC Duplex
Cantidad de conectores	2
Velocidad de datos	Hasta 1.25 Gbps
Distancia operativa	Hasta 1 km
Longitud de onda central	Tx 1310 nm / Rx 1310 nm
Potencia de transmisión (TX)	-9 a -3 dBm
Sensibilidad de recepción (RX Máx.)	-20 dBm
Voltaje de alimentación	DC 3.3 V
Temperatura de funcionamiento	0 a 70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85 °C
Humedad relativa admisible	30 a 80 %

Contenido

- 1x HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM
- 1x Guía de usuario y documentación técnica