Ficha técnica JM Distech

HM-TD3028T-3/Q(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Cubo Termográfica IP

• Sensor térmico 256x192 Vox

• Lente térmica 3.6 mm

• Rango medición de la temperatura -20ºC~150ºC / 0ºC~550ºC (±2ºC)

• Sensibilidad térmica < 40 mK

• Sensor óptico 1/5” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 2688x1520

• Lente óptica 1.4 mm

• Color 0.06 Lux@(F2.2, AGC ON)

• 3D-DNR

• H.265 / H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• RS-485

• PoE IEEE802.3af

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor térmico	Óxido de Vanadio
Resolución sensor térmico	256x192
Sensor óptico	1/5” Progressive Scan CMOS
Resolución sensor óptico	2688x1520
Tasa Main Stream	Térmico: 25 fps (1280x9600) Óptico: 25 fps (2688x1520)
Tasa Extra Stream	Térmico: 25 fps (704x576) Óptico: 25 fps (704x576)
Compresión	H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	3.6 mm (Term) / 1.4 mm (Opt)
Video bitrate	256 Kbps ~ 16 Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.06 Lux @(F2.2, AGC ON) 0 lux con IR
Ángulo de visión	Térmico: 50° (H), 37.2° (V) Óptico: 96.9° (H), 77.2° (V)
Rango VCA	Medición de Temperatura (Objeto 0.2x0.2m): 12 m Medición de Temperatura (Objeto 0.5x0.5m): 30 m
Sensibilidad térmica	< 40mK (0.05 º C)
Rango medición térmica	Dos modos elegibles: -20 ~150 ºC / 0ºC~550ºC (± 2 ºC)
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	12 µm
Reglas de temperatura	Hasta 21 reglas (10 puntos, 10 áreas y 1 línea)
Mejoras de imagen	3D-DNR
Alarmas	2 salidas
Almacenamiento interno	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Comunicación	1 x RS-485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V, 5 W máx. PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	111.2 mm (Al) x 56 (An) x 38.9 (Fo) mm
Peso	335 g

Contenido

- Cámara cubo térmica Dual IP Hikvision Gama PRO
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida