Ficha técnica JM Distech

IB-TE-YL-75E2-V2

Marca: IBOARD

Descripción

Una pantalla interactiva es un dispositivo digital con tecnología táctil que permite interactuar directamente con su propio software o con un PC (conectado como un periférico o mediante el uso de una OPS), fomentando la colaboración, la productividad y la participación activa de los usuarios. Estas pantallas integran funcionalidades avanzadas, como la escritura táctil, herramientas de anotación en tiempo real y conectividad con múltiples dispositivos, lo que las convierte en una solución versátil y adaptable a diversas necesidades.

Además, contar con la certificación Google EDLA ofrece ventajas como alta seguridad, acceso a Google Play para descargar y utilizar aplicaciones, y compatibilidad con diversas herramientas de videoconferencia, entre otros beneficios, lo que mejora significativamente la experiencia de uso.

• Monitor interactivo 75"

• Resolución 4K

• Android 13

• Certificación Google EDLA

• Brillo 500 cd/m2

• Procesador 4x A73 + 4x A53

• 8 GB RAM

• 128 GB ROM

Especificaciones

Marca	IBOARD
Tipo	Monitor interactivo
Tamaño	75"
Panel	
Resolución	3840x2160
Frecuencia de refresco	60 Hz
Relación de aspecto	16:9
Brillo	500 cd/m2
Contraste	1200:1
Tiempo de respuesta	5 ms
Retroiluminación	D-LED
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Tactilidad	
Tecnología táctil	Marco infrarrojo
Toques simultáneos	20
Tiempo de respuesta táctil	5 ms
Conectividad	
Entradas	HDMI x3 VGA & VGA Audio x1 DP x1 Type-C x1 (Touch, data, video and audio, 65W charging) Type-C x1 (Touch, data, video and audio) USB 2.0 x1 USB 3.0 x5 Touch x3 RS232 x1 RJ45 x1 MIC x1 TF Card Slot x1,
Salidas	HDMI x1 Coaxial x1 Cascos x1 RJ45 x1
WiFi	Dual WiFi, Soporta Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6 802.11 A/B/G/N/AC/AX.
Bluetooth	5.0
Red	10 / 100 / 1000 Mbps
Sistema	
Sistema operativo	Android 13.0
Certificación Google EDLA	Sí
Procesador	4x A73 (2,28 GHz)+ 4x A53 (2,28 GHz)
GPU	Mali G52MP8
RAM	8 GB
ROM	128 GB
Audio	
Altavoces	2x20 W + subwoofer 20 W
Aspecto físico	

Sensor de brillo	Sí
Cristal antirreflejo	Sí
Grosor del cristal	4 mm
Dimensiones	1700 (An) x 1047 (Al) x 82,6 (Fo) mm
VESA	600x400 mm
Peso	51 Kg
Energía	
Alimentación	AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo sin OPS	350W

Contenido

- Monitor interactivo
- Cable de alimentación
- Cable HDMI
- Cable USB-B a USB-A
- 2x Lápiz pasivo
- 2x Tarjetas NFC
- Mando a distancia
- Soporte fijo a pared