Ficha técnica JM Distech

iDS-2ZMN2307S(B)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Módulo de lente para cámara motorizada

• Sensor 1/1.8" progressive scan CMOS

• Lente varifocal 5.9-135.7 mm

• Zoom óptico 23x

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Compresión H.265 / H.264

• Captura de rostros

• Alarma

• Audio

• WDR (120 dB)

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• RS485

• RS232

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Tasa Main Stream	25 fps (1920×1080, 1280x960, 1280×720)
Tasa Extra Stream	25 fps (704x576, 640x480, 352x288)
Tasa Third Stream	25 fps (1920×1080, 1280x960, 1280×720, 704x576, 640x480, 352x288)
Compresión	H.265 / H.264
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) Blanco y negro: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON)
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Lente	Lente varifocal motorizada 5.9~135.7 mm Zoom óptico 23x
Ángulo de visión (FOV)	H: 59.8~3.3°
Vídeo Bit Rate	32 Kbps~16 Mbps
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Privacy masking
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Sí
Captura de rostros	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2, G.726, PCM
Almacenamiento Interno	Ranura para tarjeta Micro SD hasta 256 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Comunicación	RS485, RS232
Alimentación	DC 12 V, máx. 7 W
Temperatura de Funcionamiento	-10°C ~ 60°C
Dimensiones	119 (Fo) mm x 57 (An) mm x 67 (Al) mm
Peso	420 g

Contenido

• Módulo para cámara motorizada