Ficha técnica JM Distech

iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• DVR 5n1

• 16 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 32 IP

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264

• Soporte para cámara PoC de Hikvision

• Resolución máxima de entrada 8MP @8fps

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 8 canales

• Reconocimiento facial hasta en 4 canales, usando cámara análoga HD

• Detección facial hasta en 4 canales

• Alarmas

• Entrada y salida de audio

• Audio sobre coaxial

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Salida HDMI 4K, VGA y CVBS

• Espacio para 2 HDDs hasta 12 TB cada uno

Especificaciones

Gama	PRO
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	16 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Entrada de cámara PoC	Soporte para cámara PoC de Hikvision
Configuración híbrida	16 CH IP adicional: Hasta 32 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	4 Canales RCA 16 canales de audio por coaxial
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx @ 12FPS, 3K (5Mpx 16:9)@25FPS, 5Mpx @20FPS, 4Mpx @25FPS, 1080p@25FPS, 720p@25FPS HDCVI: 8Mpx @ 12FPS, 3K (5Mpx 16:9)@25FPS, 5Mpx @20FPS, 4Mpx @25FPS, 1080p@25FPS, 720p@25FPS AHD: 5Mpx @20FPS, 4Mpx @25FPS, 1080p@25FPS, 720p@25FPS
Codificación Main Stream	8Mpx@8 FPS; 3K@12 FPS, 5Mpx@12 FPS; 4Mpx @15 FPS; 8Mpx Lite@15 FPS; 3Mpx@18 FPS; 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS(P)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales analógicos
AcuSense	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 8 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Reconocimiento Facial	Hasta 16 librerías faciales; Hasta 4 cámaras para hacer alarma de comparación de imágenes (cámara análoga HD)
Detección Facial	Detección facial; búsqueda de foto; Hasta 4 canales para captar imagen.
Alarmas	4 entradas / 1 salida
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB cada uno (no incluido)
Comunicación	2 x USB 3.0 (panel trasero) / 1 x USB 2.0 (panel delantero) / RS-485 / RJ45 (Ethernet)
Conexiones Remotas	128
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 20 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones	384 (An) x 313 (Fo) x 52 (Al) mm
Peso	≤ 2.1 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software