Ficha técnica JM Distech

MS-C2967-X12TPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• IP PTZ Bullet

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080) @ 50FPS

• Lente Motorizada varifocal 5.3~64 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 180 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ45 10/100/1000 Mbps BaseT

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3at

• IR CUT

• Super WDR (140dB)

• Tarjeta MicroSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	90fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+ / H265 /H.264+ / H264 / MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR)
Lente	Motorizada 5.3~64 mm Autofocus
PTZ	300 presets disponibles 8 rutas con hasta 48 presets cada ruta Autotracking AutoScan, AutoHome, Fijar preset, Posicionamiento 3D, Límites en PTZ, Posición inicial
FOV	H: 61°~5°; V: 36º~2º; D: 69°~5°
IRIS Control	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.005Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	180 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (140 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento avanzada, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido, Detección de sabotaje
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real, soporta modo de privacidad
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100/1000M BaseT | 1 RS485
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1 TB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software Milesight Central Management System
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)

Alimentación	DC 12 V / MAX 23W(con IR ON), PoE+ IEEE802.3at
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	110 (An) X 220 (Al) X 337 (Fo) mm
Peso	2900 g

Contenido

- Cámara bullet PTZ IP MILESIGHT
- Materíal de instalación
- CD con software e instrucciones
- Plantilla para fácil instalación
- Caja de conexiones