Ficha técnica JM Distech

MS-C5364-FPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944)

• Lente motorizada 2.7-13.5 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• Audio

• Alarmas

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Inteligencia artificial con detección de humanos y vehículos

• Captura de rostro

• Conteo de personas

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.7~13.5mm
Enfoque	Manual / Auto
FOV	H99°~H31°/ D124°~D38°/V72°~V23°
IRIS Control	Manual
Iluminación mínima	Color: 0.008Lux@F1.4 B/W: 0Lux with IR on
Iluminación Infrarroja	50 m
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Mejoras de imagen	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Función Desempañado, AWB, EIS, Filtrado de direcciones IP, AGC, Antiparpadeo, Modo pasillo, Marca de agua
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección de movimiento, Cruce de línea, Detección de merodeo, Entrada en Región, Salida de Región, Objeto abandonado, Objeto removido
Detección facial	Detección de rostros a tiempo real
Conteo de Personas & Reportes	Conteo de personas en entradas y salidas. Soporta hasta 4 regiones de conteo de personas
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, Tarjeta MicroSD, Activar salida de Alarma, Teléfono SIP, Notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1xRJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB
Alarmas	1/1
Audio	1/1
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bidireccional	Soporta
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Soporta. Voz y Vídeo sobre IP

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone, Software Milesight Central Management System y Software Milesight Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/Q/S/T)
Alimentación	DC 12 V / MAX 9W(con IR ON), PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálico IK10
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	76 (An) X 76 (Al) X 239.5 (Fo) mm
Peso	825 g

Contenido

- Cámara IP
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación