Ficha técnica JM Distech

MS-C5383-PD

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP Turret AI IR

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944) @25FPS

• Lente de 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Conteo de personas con reportes

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T

• NDAA

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	25fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.8mm
FOV	H105° / D131° / V78° (2.8mm)
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.6 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	20m.
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	Super WDR PRO (120 dB), BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Conteo de personas y reportes	Conteo de personas entrando y saliendo
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 1TB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T)
Alimentación	DC12V / Max 5W (con IR ON), PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Dimensiones	97.8mm. (Ø) X 57.9mm.
Peso	200g.

Contenido

- Cámara IP Turret AI IR
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación