Ficha técnica JM Distech

NV-84

Marca: NIVIAN

Descripción

Cámara domo con infrarrojos, apta para exterior. Tecnología 4 en 1 (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS) Gama 1080p ECO.

Compuesta por un sensor 1/2.7" PrimeSensor© 2.0 Megapixel (modelo PS5220) y DSP (modelo V30) que ofrece una resolución de 1080p a 25 FPS. Óptica fija de 3.6 mm con un campo de visión diagonal de 79º. 18 LEDs SMD infrarrojos que se activan automáticamente proporcionan una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Gracias a su DSP dispone de menú OSD en los formatos HD, accesible remotamente desde el grabador mediante el cable coaxial, que permite configurar la cámara y ajustar sus parámetros más importantes:

• AE Shutter, control automático de la exposición para optimizar la entrada de luz recibida

• 2D-NR, sistema de reducción digital de ruido sin pérdida de enfoque

• AWB, ajuste automático del balance de blancos para unos colores reales

Conexión de vídeo por BNC en formatos de alta definición HDTVI / HDCVI / AHD y en formato analógico estándar CVBS para test de vídeo, conmutables mediante switch por combinación de 3 hilos.

Carcasa fabricada en aluminio, resistente al agua según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Dispone de tres ejes (3AXIS) que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con instalación en techo o pared. Incorpora un tornillo que une la base con la estructura de la cámara, para facilitar su instalación.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" PrimeSensor© 2.0 Megapixel (PS5220)
DSP asociado al sensor	V30
Salida de vídeo	HD 1080p (1920x1080) a 25 FPS / CVBS 960H (test)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI 2.0 / HDCVI / AHD / CVBS
Iluminación mínima	0 Lux / 18 LEDs SMD IR (20 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	DWDR, 2D-NR, AE, AWB, AGC
Óptica	3.6 mm (D: 79º)
Alimentación	DC 12 V / 450 mA max.
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50º C
Dimensiones	68 (Al) x 97 (Ø) mm
Peso	310 g

Contenido

- - Cámara domo 4 en 1
- - 4 tacos y 4 tornillos para montaje
- - Llave Allen
- - Instrucciones de uso