Ficha técnica JM Distech

PFM344D-4CH

Marca: DAHUA

Descripción

• Dahua

• Fuente de Alimentación Conmutada y Estabilizada (Transformador)

• Entrada: AC 185-240V

• 50/60Hz 1.5A

• Salida DC 12 V

• 1 A / 12 W

• 4 salidas

• Potencia total 30W

• Voltaje ajustable a 3 niveles

• Protección contra sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión

• Instalación en pared

• Tamaño compacto

• 140.1 (An) x 94.5(Al) x 34.2 (Fo) mm

Especificaciones

Salidas de alimentación	8 salidas
Voltaje de salida	DC 12 V - 1 A / 12 W, 3 niveles (Normal:12VDC, Long: 13.2VDc, y Ex-Long:15VDC)
Rizado de salida	150 mV
Potencia total	30 W
Consumo	≤ 0.1W
Eficiencia de transformación	≥ 87%
Protección	Sobrecorriente, cortocircuito y sobretensión
Protección contra sobretensiones	Modo común: ±4 kV, modo diferencial: ±2 kV.
Temp. funcionamiento	0º C ~ +40º C
Dimensiones	140.1 (An) x 94.5(Al) x 34.2 (Fo) mm
Peso	

Contenido

• Fuente conmutada de 4 canales

• Cable de alimentacíon