Ficha técnica JM Distech

SF-IPSD5032ITA-8I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial

• Cámara PTZ IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Zoom óptico 32X

• Lente 4.8 -154mm

• 0 Lux

• IR alcance 200 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• 3DNR

• Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

• Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

• Audio

• Alarma

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• HiPoE (IEEE802.3bt)

• Impermeable IP66

• Soporte incluido

Especificaciones

Gama	E1 con Inteligencia Artificial
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 16Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	200 m
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Zoom Óptico	32X
Zoom Digital	16X
Lente	4.8 - 154 mm
FOV	H: 61.3º - 2.18º / V: 36.9º - 1.22º / D: 68.4º - 2.5º
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3528 m (D), 1400 m (O), 700 m (R), 350 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 15 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -5°~90° auto flip
Velocidad manual	Horizontal: 0.5° ~ 120° /s, Vertical: 0..5° ~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 150° /s, Vertical: 150° /s
Posiciones preestablecidas	360 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Relay
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS

Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V , HiPoE (IEEE802.3bt)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	317 mm (Al) x 196(Ø) mm
Peso (sin soporte)	3700 g

Contenido

- Cámara PTZ IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Soporte de pared
- Guía rápida de instalación