Ficha técnica JM Distech

SF-VI131-IPW-MF

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 1 salida de relé para poder gestionar hasta 1 puerta. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su botonera física permite llamar de forma sencilla a los usuarios.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie.

Funciones avanzadas configurables: conexión Wiegand (permite añadir lectores de acceso de terceros para la identificación de los usuarios) y protocolo ONVIF (permite integrar la cámara en videograbadores de CCTV).

Con la aplicación móvil Safire Smart, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Safire Smart

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna con iluminación LED

• Conexión TCP/IP y WiFi

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas MF

• Desbloqueo de puerta remota

• 1 salida de relé para puerta

• Puerto Wiegand

• Ranura microSD

• Completa configuración a través de navegador web

• Monitorización remota a través de software app móvil Safire Smart o monitor interior

• Notificaciones push a través de app Safire Smart

• Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia

• LED de estado de llamada

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP65

Especificaciones

Modelo	SF-VI131-IPW-MF
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan CMOS gran angular
Resolución de cámara	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1, CIF
Funciones de imagen	BLC / HLC / WDR / 3D DNR
Ángulo de visión	H: 139º, V: 74º, D: 170º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 3.000 tarjetas
Teclado	Botón mecánico de llamada
Salidas	1 x relé para cerradura, 1 x salida de alarma, 1 x RS485, 1 x Wiegand OUT
Entradas	1 x botón de salida, 1 x sensor de puerta, 1 x Wiegand IN, 1 x tamper
Almacenamiento	Tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil Safire Smart
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 500 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	150 (Al) x 50 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	145 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Safire Smart
- Material de montaje
- Instrucciones de uso